

PXW-FX9K/PXW-FX9

主な仕様

一般	
質量	: 約 2.0 kg (本体)
外形寸法 (W x H x D)	: 約146 × 142.5 × 229 mm (突起部除く本体)
電源電圧	: DC 19.5V
動作温度	: 0~40°C
保存温度	: -20~+60°C
カメラ部	
レンズマウント	: Eマウント (レバーロックタイプ)
撮像素子	: フルサイズ Exmor R 単板CMOSイメージセンサー
総画素数	: 約2050万画素
NDフィルター	: クリア、電子式可変NDフィルター (1/4ND~1/128ND)
基準ISO感度	: ISO 800/4000 (Cine EIモード、D55光源)
シャッタースピード	: 64フレーム~1/8000秒
ホワイトバランス	: プリセット、メモリーA、メモリーB (2000~15000K)/ATW
ゲイン	: -3~18dB、AGC
ガンマカーブ	: S-Cinetone STD1、STD2、STD3、STD4、STD5、STD6 HG1、HG2、HG3、HG4、HG7、HG8 S-Log3
ラチチュード	: 15+ストップ
入出力端子	
オーディオ入力	: XLRタイプ3ピン (凹) × 2、LINE/MIC/MIC+48V切り替え式
SDI出力	: SDI OUT1 : BNC、12G-SDI、3G-SDI(レベルA/B)、HD-SDI SDI OUT2 : BNC、3G-SDI(レベルA/B)、HD-SDI
USB	: USBデバイス、マイクロB×1
ヘッドホン出力	: ステレオミニ×1
内蔵スピーカー	: モノラル
DC入力	: DCジャック×1
リモート端子	: ステレオミニミニジャック (Φ2.5 mm)
HDMI出力	: Type A×1
その他	
LCD	: 3.5型 約276万画素
ガイド音声用簡易マイク	: 無指向性モノラルエレクトレットコンデンサーマイクロホン
メディア	: XQDカードスロット×2 SD/MSカードスロット×1 (設定ファイル/プロキシ映像(SDのみ))
Wi-Fi	: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
NFC	: NFC Forum Type 3 Tag 準拠

※掲載の仕様は現時点での予定であり発売時には変更される可能性があります。