

Teranex Mini SDI to HDMI 12G



12G-SDIからHDMIへ変換します。SD、HD、6G、12G-SDIを含むすべてのビデオフォーマットをサポート。搭載されたダウンコンバーターは、HDMIモニターを使用する際に最適なフォーマットを選択します。オーディオをバランスアナログあるいはAES/EBUフォーマットにデエンベッドしタイムコード付きで出力。HDMI出力にInstant Lock機能を搭載、33ポイントLUT対応。HDMIテレビを放送用SDIモニターとして使用する場合や、ビデオプロジェクターとの接続に最適です。

¥56,980 (税抜価格)

接続

SDIビデオ入力

12G-SDI x1 (SD/HD/2K/4K自動切替)

SDIビデオ出力

12G-SDIループスルー x1

HDMIビデオ出力

HDMI 2.0コネクタ (Aタイプ端子) x1。2160p60対応

アナログオーディオ出力

2チャンネルのプロフェッショナルバランスアナログオーディオ (XLR端子)
右XLRはタイムコード出力用に設定可能

デジタルオーディオ出力

4チャンネルのプロフェッショナル110Ωバランスデジタルオーディオ (XLR端子) 右XLRはタイムコード出力用に設定可能

エンベッドオーディオ

8チャンネル

対応マルチレート


270MB、1.5G、3G、6G、12G

アップデートおよびコンフィギュレーション

USBあるいはイーサネット

リクロッキング

対応



SDI入力フォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
 1080p23.98、1080p24、1080p25、
 1080p29.97、1080p30、1080p50、
 1080p59.94、1080p60
 1080PsF23.98、1080PsF24、
 1080PsF25、1080PsF29.97、
 1080PsF30
 1080i50、1080i59.94、1080i60

2Kビデオフォーマット

2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI
 25p
 2K DCI 23.98PsF、2K DCI 24PsF、2K
 DCI 25PsF

Ultra HDビデオフォーマット

2160p23.98、2160p24、2160p25、
 2160p29.97、2160p30、2160p50、
 2160p59.94、2160p60

4Kビデオフォーマット

4K DCI 23.98p、4K DCI 24p、4K DCI
 25p

SDI規格

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M,
 SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE
 2081-10, SMPTE 2082-1 and SMPTE
 2082-10

SDIビデオレート

SDIビデオ接続は、SD、HD、Level A/
 Level B 3G-SDI、6G-SDI、12G-SDIで
 切り替え可能

SDIビデオサンプリング

4:2:2、4:4:4

SDIオーディオサンプリング

テレビ標準サンプリングレート（48kHz/
 24bit）

SDI色精度

4:2:2、4:4:4

SDIカラースペース

YUV、RGB。33ポイントLUTをTeranex
 Utilityでロード可能

HDMI出力フォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
 1080p23.98、1080p24、1080p25、
 1080p29.97、1080p30、1080p50、
 1080p59.94、1080p60
 1080i50、1080i59.94、1080i60

Ultra HDビデオフォーマット

2160p23.98、2160p24、2160p25、
 2160p29.97、2160p30、2160p50、
 2160p59.94、2160p60

4Kビデオフォーマット

4K DCI 23.98p、4K DCI 24p、4K DCI 25p、4K DCI 29.97p、4K DCI 30p

HDMIカラースペース

REC 601、REC 709

HDMI色精度

YUV 4:2:2、RGB 4:4:4 (HD/2K/4K)

ソフトウェア

ソフトウェアコントロール

Mac™およびWindows™ソフトウェアはUSB/イーサネット経由でアップグレード

内蔵ソフトウェアアップグレード

同梱のアップデートアプリケーションを使用

オペレーティングシステム



Mac 10.14 Mojave、
Mac 10.15 Catalinaあるいはそれ以降のバージョン



Windows 8.1および10

設定コントロール

基本設定コントロール

ミニスイッチ、USB、イーサネット（無償のソフトウェアユーティリティ）

プレミアム設定コントロール（オプション）

フロントマウントSmart Panel（LCD、回転ノブおよび6つの設定ボタン）

電源条件

電源

国際対応AC電源内蔵 x1（IEC C14インレット）IEC電源ケーブルが必要。90 - 240V AC入力

イーサネット給電

PoE+（Power over Ethernet）で給電可能（48V DC）

消費電力

16ワット

稼働電圧範囲

90 - 240V AC

サイズ



作動環境

作動温度：

0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

保管温度：

-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

相対湿度：

0% ~ 90% (結露なし)

同梱物

Teranex Mini SDI to HDMI 12G
SDカード (ソフトウェアおよびマニュアル)

保証

3年限定メーカー保証

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。

2021無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社