

DJI RS4 Pro 仕様書

周辺機器

アクセサリポート	Roninシリーズアクセサリ（RSA)/NATOポート 1/4-20取付穴 コールドシュー 映像伝送／LiDARレンジファインダーポート (USB-C) RSSカメラ制御ポート（USB-C) フォーカスマーターポート（USB-C) モデル：BG30-1950mAh-15.4V タイプ：LiPo 4S 容量：1950 mAh 電力量：30 Wh 最大動作時間：13時間 （ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。） 充電時間：約1.5時間 （18W急速充電に対応した充電器で測定。PD急速充電プロトコル対応の充電器を使用することをお勧めします。） 推奨充電環境温度：5℃～40℃
バッテリー	
接続	Bluetooth5.1 Android8.0以降

動作性能

積載量（試験地）	4.5kg
制御可能最大回転速度	パン：360°/秒 チルト軸：360°/秒 ロール：360°/秒
機械的稼働範囲	パン軸：360°連続回転 ロール軸：-95°～+240° チルト軸：-112°～+214°

機械的および電気的特性

動作周波数	2.400～2.4835GH z
Bluetooth伝送電力	<8 d Bm
動作環境温度	-20℃～45℃
重量	ジンバル：約1242 g グリップ：約265 g 延長用グリップ／三脚（金属製）：約226 g 上部および下部クイックリリース プレート：約110 g

DJI Ronin 映像トランスミッター

接続	電源/通信ポート（USB-C) HDMIポート（Mini HDMI) RSSカメラ制御ポート（USB-C)
拡張ポート	コールドシュー
動作周波数	2.400～2.4835GHz 5.725～5.850GH z（日本国内では2.4GH z 帯のみ使用可能）
重量	126 g
サイズ	82×63×24mm（長さ×幅×高さ）
伝送電力（EIRP）	2.400～2.4835GHz <25dBm(FCC) <20dBm(CE/SRRC/MIC(日本) 5.725～5.850GH z <25dBm(FCC/SRRC) <14dBm(CE)
バッテリー	容量：2970mAh 対応充電器：5V/2A 充電時間：約2.5時間 動作時間：約3.5時間
伝送範囲	200m（SRRC/FCC) 100m（C E / M I C（日本）
遅延	60ms
動作電流/電圧	900mA/3.7V
動作環境温度	0℃～45℃