

DJI RS4 mini 仕様書

周辺機器

アクセサリーポート	Roninシリーズアクセサリー (RSA)/NATOポート 1/4-20取付穴 ポゴピン (DJI RSインテリジェント トラッキングモジュール対応) RSSカメラ制御ポート (USB-C) フォーカスモーターポート (USB-C)
バッテリー	モデル : BHX724-3100-7.2 タイプ : LiPo 2S 容量 : 3100mAh 電力量 : 22.32 Wh 最大動作時間 : 13時間 (静止) (ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。) 充電時間 : 約1時間50分 (25°Cの環境で30 Wの充電器を使用して測定) 推奨充電環境温度 : 5°C~40°C
接続	Bluetooth5.1 Android9.0以降

動作性能

積載量 (試験地)	0.4~2 kg
制御可能最大回転速度	パン : 360°/秒 チルト軸 : 360°/秒 ロール : 360°/秒
機械的稼働範囲	パン軸 : 360°連続回転 ロール軸 : -95°~+235° チルト軸 : -110°~+210°

機械的および電気的特性

動作周波数	2.4000~2.4835GHz
Bluetooth伝送電力	<4 dBm
動作環境温度	-10°C~45°C
重量	ジンバル : 約890 g (クイックリリースプレートを含む。三脚を除く) 延長用グリップ/三脚 : 約140 g

アクセサリー

DJI RSインテリジェント トラッキングモジュール	重量 : 19 g サイズ : 33.5×17.5×38.5 mm (長さ×幅×高さ) トラッキング距離 : 0.5~10 m 動作環境 : 照度>20ルクス トリガーモード : ジンバルトリガー、ジェスチャー ジェスチャー機能 : トラッキングの開始/停止、録画の開始/停止、フレーミング調整 消費電力 : <1 W 動作環境温度 : -10°C~45°C 取り付け方法 : マグネット着脱式
DJI RS 4 Mini スマートフォンホルダ	重量 : 92.5 g サイズ : 50×48×95.15 mm (長さ×幅×高さ)