

Jackery JE-2000D 仕様書

充電時間

AC充電 : 2 h
シガーソケット充電 : 24 h
ソーラーパネル入力 200W : 15 h
ソーラーパネル入力 400W : 7.5 h

出力ポート

定格出力 : 2200W (瞬間最大4400W)
AC出力 : 100V~50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W(瞬間最大4400W)
USB-A出力 : 5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W
USB-C 1 出力 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
USB-C 2 出力 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W
シガーソケット出力 : 12V=10AMax

入力ポート

AC入力 (コンセント) : 100V-120V~50Hz/60Hz, 最大15A
DC入力 PV : 16V-60V=12A, 2ポート電流制限21A, 最大400W
DC入力 シガーソケット : 11V-16V=電流制限8A, 2ポート電流制限8A

型番

JE-2000D

動作温度

-10~45°C

充電温度

0~45°C

重量

17.9kg

サイズ

335×264×292mm

バッテリー

定格容量 : 45.6Ah/44.8VDC(2042Wh)
バッテリータイプ : リン酸鉄リチウムイオン電池